

# Ytong expresso Schnellbinde-Mörtel für innen

### Produkt

Der expresso Schnellbinde-Mörtel ist ein mineralischer Werkstrockenmörtel mit einer kürzeren Abbindezeit zum Verkleben von Ytong Renova und Verblendplatten im Innenbereich.

### Eigenschaften

- Kurze Abbindezeit
- Ideal für Innenrenovationen
- Geeignet für den Cheminéeerbau
- Nicht geeignet für den Aussenbereich

### Verarbeitung

Bei vorgelegter Wassermenge mit Rührwerk in verarbeitungsgerechter, klumpenfreier Konsistenz anmischen. Den Mörtel bis zur Verarbeitung kurz anstocken lassen, eventuell nochmals aufrühren.

Der Dünnbettmörtel hat die richtige Konsistenz, wenn die durch die Zahnung der Ytong Planblock Kelle entstehenden Furchen sichtbar stehen bleiben.

Den angemachten Mörtel zügig verarbeiten und gelegentlich umrühren. Fugenstärke von 2 – 4 mm beachten.

### Nachbehandlung

Der Mörtel darf nicht unter 5°C Luft- oder Untergrundtemperatur verarbeitet werden.

Technische Daten	
Wasserzugabe	ca. 6 Liter/Sack
Konsistenz	Verarbeitungsgerecht
Korngrösse	0 – 1.5 mm
Verarbeitungszeit	Ca. 60 Minuten bei 20°C
Ergiebigkeit	17,5 Liter/Sack
Druckfestigkeit	Ca. 10 N/mm <sup>2</sup>
Lagerung	Trocken auf Palette 3 Monate
Lieferform	36 Sack à 25 kg

Hinweis: Diese Daten wurden von der Xella Porenbeton Schweiz AG herausgegeben. Wir beraten und informieren nach bestem Wissen und dem neuesten Stand der Technik.

Da die rechtlichen Regelungen und Bestimmungen Änderungen unterworfen sind, bleiben die Angaben ohne Rechtsverbindlichkeit. Eine Prüfung der geltenden Bestimmungen ist in jedem Einzelfall notwendig. Änderungen im Rahmen der technischen Weiterentwicklung sind vorbehalten. Stand 04/13

### Xella Porenbeton Schweiz AG

Kernstrasse 37 | 8004 Zürich

Telefon 043 388 35 35 | Telefax 043 388 35 88

Internet [www.ytong.ch](http://www.ytong.ch) | E-Mail [info.ch@xella.com](mailto:info.ch@xella.com)

**KompetenzCenter:** E-Mail [tec@xella.com](mailto:tec@xella.com) | Telefon 043 388 35 55

**YTONG®**