

Ytong Winter-Dünnbettmörtel

Produkt

Der Winter-Dünnbettmörtel ist ein mineralischer Werkstrockenmörtel zum Vermauern von Porenbeton-Plansteinen wie Ytong P oder Ytong Thermobloc 08. Er ist innen und aussen, im Trocken- oder Nassbereich anwendbar.

Eigenschaften

- Klebefugen zur Vermeidung von Wärmebrücken
- Hoher Haftverbund, kein Aufbrennen
- Verarbeitbar bei Temperaturen zwischen 0° und 10°C.
- Nach Erhärtung witterungs- und frostbeständig

Verarbeitung

Bei vorgelegter Wassermenge mit Rührwerk in verarbeitungsgerechter, klumpenfreier Konsistenz anmischen. Nach ca. 5 Minuten Reifezeit und nochmaligem Durchmischen kann der Mörtel verarbeitet werden.

Der Dünnbettmörtel hat die richtige Konsistenz, wenn die durch die Zahnung der Ytong Plankelle entstehenden Furchen sichtbar stehen bleiben.

Nachbehandlung

Frisches Mauerwerk ist vor Frost, Regen oder zu schneller Austrocknung zu schützen.

Technische Daten	
Fugendicke	1 – 2 mm
Verarbeitungszeit	4 h
Wasserzugabe	5 Liter/Sack
Konsistenz	Weich-plastisch
Korngrösse	0-1,0 mm
Ergiebigkeit	ca. 14 l Frischmörtel/ Sack
Druckfestigkeit	10 N/mm ²
Lagerung	Trocken auf Palette min. 12 Monate haltbar
Lieferform	56 Sack à 20 kg pro Palette
Brandverhalten	Klasse A1

Hinweis: Diese Daten wurden von der Xella Porenbeton Schweiz AG herausgegeben. Wir beraten und informieren nach bestem Wissen und dem neuesten Stand der Technik.

Da die rechtlichen Regelungen und Bestimmungen Änderungen unterworfen sind, bleiben die Angaben ohne Rechtsverbindlichkeit. Eine Prüfung der geltenden Bestimmungen ist in jedem Einzelfall notwendig. Änderungen im Rahmen der technischen Weiterentwicklung sind vorbehalten. Stand 01/14

Xella Porenbeton Schweiz AG

Kernstrasse 37 | 8004 Zürich

Telefon 043 388 35 35 | Telefax 043 388 35 88

Internet www.ytong.ch | E-Mail info.ch@xella.com

KompetenzCenter: E-Mail tec@xella.com | Telefon 043 388 35 55

YTONG®