

Descriptif produit Ytong

Ytong mortier isolant

Produit

Le mortier isolant est un mortier léger isolant pour la pose et l'alignement de la première couche des blocs Ytong. Il convient également pour le remplissage de fentes et d'espaces vides.

Application

- Pose de la première couche de tous les blocs Ytong
- Remplissage de fentes et d'espaces vides
- Amélioration des valeurs d'isolation dans la maçonnerie

Caractéristiques

- thermo-isolant
- facile à mettre en œuvre
- rendement optimal
- excellente stabilité
- long temps ouvert

Mise en œuvre

Donner tout le contenu du sac dans la quantité d'eau indiquée et mélanger au moyen d'un malaxeur. Appliquer le mortier en 2 heures (20°C, 50% humidité relative de l'air). Ne pas ajouter des additifs au mortier. Une fois que le processus de la prise est en cours, éviter absolument d'ajouter plus de mortier.

Traitement complémentaire

Le mortier isolant frais est à protéger d'un séchage trop rapide et des intempéries comme le soleil, le vent, la pluie battante ou le gel. Ne pas mettre en œuvre le mortier à des températures de l'air ou du fond inférieures à +5°C.

Données techniques	
Temps de mise en œuvre	env. 2 heures (20°C)
Addition d'eau	10 – 11 l / sac
Granulation	0 – 3 mm
Masse volumique à sec	Ca. 0,7 kg/dm ³
Résistance à la compression	5,0 N/mm ²
Conductibilité thermique	≤ 0,18 W/mK
Rendement	31,5 l / sac
Stockage	sec sur palette: jusqu'à 6 mois
Type de livraison	21 kg / sac /30 sac sur palette

Cette fiche technique à une valeur de conseil. Toute modification ou évolution technique sont réservées. Etat au 03/14

Xella Béton Cellulaire Suisse SA

Avenue des Sports 26 | 1400 Yverdon-les-Bains

Téléphone 024 420 16 60 | Téléfax 024 420 16 61

Internet www.multipor.ch | E-Mail info.ch@xella.com

Centre de compétence: E-Mail tec@xella.com | Téléphone 043 388 35 55

multipor