

Descriptif produit Ytong

Ytong mortier rapide « expresso » pour intérieur

Produit

Le mortier rapide „expresso“ est un mortier minéral sec prêt à l'emploi avec une prise plus courte pour la mise en œuvre des blocs Renova et des Blocs Lisses à l'intérieur.

Caractéristiques

- Temps de prise court
- Idéal pour des rénovations à l'intérieur
- Approprié à la construction de cheminées
- Ne pas utiliser pour l'extérieur

Mise en œuvre

Mélanger avec un malaxeur en ajoutant la quantité d'eau indiquée pour obtenir une consistance sans grumeaux, conforme à la mise en œuvre. Laisser poser un bref instant, puis remuer brièvement au besoin.

Lorsque les stries de la truelle Ytong restent bien marquées dans le mortier à joint fin, la consistance de celui-ci est correcte.

Appliquer le mortier gâché rapidement et remuer de temps en temps. Respecter l'épaisseur des joints de 2 à 4mm.

Traitement complémentaire

Ne pas mettre en œuvre le mortier si les températures de l'air ou du fond sont inférieures à +5°C.

Données techniques	
Addition d'eau	Env. 6 l / sac
Consistance	Conforme à la mise en œuvre
Granulation	0 – 1.5 mm
Durée d'utilisation	Env. 60 minutes à 20°C
Rendement	17,5 l / sac
Résistance à la compression	Ca. 10 N/mm ²
Stockage	Sec sur palette : jusqu'à 3 mois
Type de livraison	36 sacs à 25 kg

Cette fiche technique à une valeur de conseil. Toute modification ou évolution technique sont réservées. Etat au 03/14

Xella Béton Cellulaire Suisse SA

Avenue des Sports 26 | 1400 Yverdon-les-Bains

Téléphone 024 420 16 60 | Téléfax 024 420 16 61

Internet www.multipor.ch | E-Mail info.ch@xella.com

Centre de compétence: E-Mail tec@xella.com | Téléphone 043 388 35 55

multipor